
| 16mm厚品 EX | 1.5尺×10尺 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 鉄骨下地 | 通気金具 | 縦 | なし |


## 2）主要部材一覧表

### ■スターター（土台部）





縦張り通気金具工法用スターター
【品番：FA750T】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼鈑
厚み：1.0mm　長さ：3,030mm
ビス留めピッチ：250mm以下
備考：専用ビスで留め付ける

### ■一般部金具





縦張り用通気留付金具EX
（16mm厚品用通気金具）
【品番：JE715】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

### ■専用ビス
（土台部スターター・金具留付用）





ステンレステクスネジ
【品番：JK1140】
材質：ステンレス
サイズ：φ4mm×19mm

### ■専用ビス
（モエン表面留め用）





ステンレスリーマテクスネジ
【品番：JK1250】
材質：ステンレス
サイズ：φ5mm×60mm

### ■水切（中間部）





中間水切23E
【品番：FTA****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35mm　長さ：3,030mm

### ■スターター（中間部）




縦張り金具工法用スターター
【品番：FA350T】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：1.0mm　長さ：3,030mm
備考：専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ：250mm以下


### ■スペーサー




スペーサー15
【品番：FS1015】
長さ：1,200mm
材質：ポリプロピレン


スペーサー15(ピースタイプ)
【品番：FSP1015】
サイズ：40×40×15mm
材質：ポリプロピレン

### ■スペーサー





スペーサー15T
【品番：FS1015T】
材質：ポリプロピレン
長さ：2,000mm

### ■ハットジョイナー





ハットジョイナー05
【品番：FH1005R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3mm　長さ：3,030mm
表面色：クリアーレッド着色

### ■片ハットジョイナー





片ハットジョイナー05
【品番：FHK1105R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3mm　長さ：2,000mm
表面色：クリアーレッド着色

### ■片ハットジョイナー





片ハットジョイナー17
【品番：FHK1017R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3mm　長さ：2,000mm
表面色：クリアーレッド着色

### ■バックアップ材





バックアップ材05
【品番：FB1005】
材質：発泡ポリエチレン
長さ：1,000mm

### ■入隅50




入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27mm　長さ：3,030mm

### ■専用ビス
（中間部スターター留付用）




通気金具留付ドリルネジ
【品番：JK1440】
材質：ステンレス
サイズ：φ4mm×35mm

※各部材は、2021年8月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。