
16～21㎜厚品 1.5尺×10尺 EX S	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	鉄骨下地	通気金具	横	なし


2）主要部材一覧表　　1．5尺×10尺

■スターター




横張り通気金具工法用スターターA
【品番：FA850A】
（エクセラード用）
（モエンS18：ハルモニアシリーズ用）
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：1.0㎜　長さ：3,030㎜
備考：専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ：606㎜以下

■スターター




横張り通気金具工法用スターターB
（モエンS18：ハルモニアシリーズ以外）
【品番：FA850B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：1.0㎜　長さ：3,030㎜
備考：専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ：606㎜以下

■一般部金具




横張り用通気留付金具EX
（エクセラード用）
（モエンS18：ハルモニアシリーズ用）
【品番：JE825】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

■一般部金具




横張り用通気留付金具EX
（モエンS18：ハルモニアシリーズ以外）
【品番：JE915】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

■出隅部金具




横張り用通気留付金具EX出隅用
（エクセラード用）
（モエンS18：ハルモニアシリーズ用）
【品番：JE825C】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

■出隅部金具




横張り用通気留付金具EX出隅用
（モエンS18：ハルモニアシリーズ以外）
【品番：JE915C】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

■専用ビス
（スターター・金具留付用）




ステンレステクスネジ
【品番：JK1140】
材質：ステンレス
サイズ：φ4㎜×19㎜

■専用ビス
（モエン表面留め用）




ステンレスリーマテクスネジ
【品番：JK1250】
材質：ステンレス
サイズ：φ5㎜×60㎜

■スペーサー




スペーサー15
【品番：FS1015】
長さ：1,200㎜
材質：ポリプロピレン
スペーサー15(ピースタイプ)
【品番：FSP1015】
サイズ：40×40×15㎜
材質：ポリプロピレン

■ハットジョイナー




ハットジョイナー20
【品番：FH1020R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：3,030㎜
表面色：クリアーレッド着色

■片ハットジョイナー




片ハットジョイナー17
【品番：FHK1017R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜
表面色：クリアーレッド着色

■入隅50



入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■バックアップ材



バックアップ材17
【品番：FB1017】
材質：発泡ポリエチレン
長さ：1,000㎜

※各部材は、2021年8月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。