
16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	通気金具	縦	なし


2）主要部材一覧表

■スターター（土台部）




縦張り通気金具工法用スターター
【品番：FA750T】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼鈑
厚み：1.0㎜　長さ：3,030㎜
ビス留めピッチ：250㎜以下
備考：専用ビスで留め付ける

■一般部金具




縦張り用通気留付金具EX
（16㎜厚品用通気金具）
【品番：JE715】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

■専用ビス（スターター・金具留付用）




通気留付金具EX専用ビス
【品番：JK1151】
材質：ステンレス
サイズ：φ4.1㎜×35㎜

■専用釘（エクセラード表面留め用）




モエン用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKW850Bなど】
材質：ステンレス
サイズ：φ3㎜×75㎜

■水切（中間部）




中間水切23E
【品番：FTA****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■スターター（中間部）




縦張り金具工法用スターター
【品番：FA350T】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：1.0㎜　長さ：3,030㎜
備考：専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ：250㎜以下

■スペーサー




スペーサー15
【品番：FS1015】
長さ：1,200㎜
材質：ポリプロピレン
スペーサー15(ピースタイプ)
【品番：FSP1015】
サイズ：40×40×15㎜
材質：ポリプロピレン

■スペーサー




スペーサー15T
【品番：FS1015T】
材質：ポリプロピレン
長さ：2,000㎜

■ハットジョイナー




ハットジョイナー05
【品番：FH1005R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：3,030㎜
表面色：クリアーレッド着色

■片ハットジョイナー




片ハットジョイナー05
【品番：FHK1105R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜
表面色：クリアーレッド着色

■片ハットジョイナー




片ハットジョイナー17
【品番：FHK1017R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜
表面色：クリアーレッド着色

■バックアップ材



バックアップ材05
【品番：FB1005】
材質：発泡ポリエチレン
長さ：1,000㎜

■入隅50



入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

※各部材は、2021年8月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。