
FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下


2）主要部材一覧表

■水切




水切34
品番：AMZ7F0**
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜、長さ：3,030㎜

■中間水切




中間水切18
品番：ATM6F0**
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜、長さ：3,030㎜

■留付ビス（実部）




専用ビス（ステンレステクスネジ）
品番：JK1140
材質：ステンレス
サイズ：φ4㎜×19㎜

■留付ビス（表面）




専用ビス（ステンレスドリルビス）
品番：JK1750
材質：ステンレス
サイズ：φ4.2㎜×27㎜

■端部カバー



N端部カバー
【品番：AMKFF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　働き長さ：3,030㎜
水抜き穴：φ10㎜ @300㎜

■見切縁




N見切縁18
【品番：AMKEF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　働き長さ：3,030㎜

■出隅カバー




S出隅カバー
品番：ADS2*0**
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：本体厚みと同じ
長さ：3,030㎜

■出隅鋼板受け




S出隅鋼板受け18
品番：ADU1F00A
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■通気見切縁




通気見切縁21
【品番：FTM21**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁出隅




通気見切縁21出隅
【品番：FTM21**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■通気見切縁入隅




通気見切縁21入隅
【品番：FTM21**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■廻り縁カバー




N廻り縁カバー18
【品番：AMW8F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
働き長さ：3,030㎜

■廻り縁受け




S廻り縁鋼板受け
品番：AMW3F00A
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜、長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切




オーバーハング水切
【品番：JOH72**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切出隅



オーバーハング水切出隅
【品番：JOH72**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切入隅




オーバーハング水切入隅
【品番：JOH72**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切
エンドキャップ




オーバーハング水切エンドキャップ
【品番：JOH72**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■見切コーナー




N見切コーナー
【品番：AMC*****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■入隅50



入隅50
品番：JR1900
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜、長さ：3,030㎜

■共板



共板フラット
品番：ECL1F0**
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜、幅1,000㎜×長さ10m