
M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	横

2）主要部材一覧表


■専用ビス（本体留付ビス）



専用ビス
【品番：JK1140】
材質：ステンレス
サイズ：φ4㎜×19㎜


■専用ビス（表面留付ビス）

軒天部、笠木部などおよび補強工法でのセンターサイディング表面留め用ビス




ステンレスドリルビス
【品番：JK1750】
材質：ステンレス
サイズ：φ4.2㎜×27㎜

■出隅カバー




S出隅カバー
【品番：ADS2*0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■出隅鋼板受け




S出隅鋼板受け18
【品番：ADU1F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■見切縁




N見切縁18
【品番：AMKEF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■端部カバー




N端部カバー
【品番：AMKFF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜
水抜き穴：φ10㎜ @300㎜

■目地カバー




S目地カバー
【品番：AMJ1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■目地受け




S目地鋼板受け18
【品番：AMU1F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■スターター




ヨコ用スターター
【品番：AST2F***】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■見切コーナー




S見切コーナー
【品番：AMC*****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■廻り縁受け



S廻り縁鋼板受け
【品番：AMW3F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■廻り縁カバー



N廻り縁カバー18
【品番：AMW8F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
働き長さ：3,030㎜

※各工法の納まり図例にて使用される主要な部材例です。（2021年4月時点）
その他の部材および各部材の最新情報は、NICHIHA金属製外装材・屋根材総合カタログでご確認ください。