
A型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @455㎜以下


2）主要部材一覧表

■通気土台水切




通気土台水切
【品番：FTD57**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気土台水切出隅



通気土台水切出隅
【品番：FTD57**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：60㎜

■通気土台水切入隅




通気土台水切入隅
【品番：FTD57**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：110㎜

■通気土台水切
エンドキャップ




通気土台水切エンドキャップ
【品番：FTD57**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■オーバーハング水切




オーバーハング水切
【品番：JOH72**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切出隅




オーバーハング水切出隅
【品番：JOH72**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切入隅




オーバーハング水切入隅
【品番：JOH72**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切
エンドキャップ




オーバーハング水切エンドキャップ
【品番：JOH72**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■出隅




出隅
【品番：ADS3F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜　厚み：0.35㎜

■入隅




入隅
【品番：AYR2F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜　厚み0.35㎜

■見切縁




S見切縁18
【品番：AMK1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■中間水切




中間水切18
【品番：ATM6F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁




通気見切縁21
【品番：FTM21**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁出隅




通気見切縁21出隅
【品番：FTM21**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■通気見切縁入隅




通気見切縁21入隅
【品番：FTM21**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■共板




共板フラット
【品番：ECL1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　幅1,000㎜×長さ10m

■留付釘（実部）




専用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKR640】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.5㎜×43㎜

■留付釘（表面）




専用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKW840B・S】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.75㎜×50㎜

■留付釘（付属部材用）



専用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JK440】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.3㎜×38㎜

■端部カバー



端部カバー
【品番：AMK7F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜
水抜き穴ピッチ：φ10㎜ @300㎜