
D型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下


2）主要部材一覧表

■オーバーハング水切




オーバーハング水切
品番：JOH72**
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切出隅




オーバーハング水切出隅
品番：JOH72**B
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切入隅




オーバーハング水切入隅
品番：JOH72**D
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切
エンドキャップ




オーバーハング水切エンドキャップ
品番：JOH72**C
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■見切りコーナー




S見切コーナー
品番：AMC1F0**
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■共板




共板フラット
品番：ECL1F0**
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜、幅1,000㎜×長さ10m

■留付釘（付属部材用）




専用釘（ステンレスリング釘）
品番：JK440
材質：ステンレス
サイズ：φ2.3㎜×38㎜

■入隅50




入隅50
品番：JR1900
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜、長さ：3,030㎜

■鋼板止水部材



品番：KE5000
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■片面防水テープ



品番：JF1526
材質：アクリル
長さ：20m　幅：100㎜