
M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下


2）主要部材一覧表

■オーバーハング水切出隅




オーバーハング水切出隅
【品番：JOH72**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切入隅




オーバーハング水切入隅
【品番：JOH72**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切エンドキャップ




オーバーハング水切エンドキャップ
【品番：JOH72**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■見切コーナー




N見切コーナー
【品番：AMC*****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■共板フラット




共板フラット
【品番：ECL1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　幅：1,000㎜×長さ10m

■鋼板止水部材



【品番：KE5000】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■スターター



タテ用スターター
【品番：AST5F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜
水抜き穴：φ6㎜ @300㎜
備考：左右継ぎ手加工あり

※各部材は、2023年1月時点のものです。最新の情報は、NICHIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。