
M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下


2）主要部材一覧表

■オーバーハング水切




オーバーハング水切
【品番：JOH72**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切出隅




オーバーハング水切出隅
【品番：JOH72**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切入隅




オーバーハング水切入隅
【品番：JOH72**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切
エンドキャップ




オーバーハング水切エンドキャップ
【品番：JOH72**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■鋼板止水部材




【品番：KE5000】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■見切コーナー



N見切コーナー
【品番：AMC*****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■共板フラット



共板フラット
【品番：ECL1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　幅：1,000㎜×長さ10m

※各部材は、2021年1月時点のものです。最新のNICHIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。