
NS型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下


2）主要部材一覧表

■通気土台水切




通気土台水切50
【品番：FTD57**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気土台水切出隅



通気土台水切出隅50
【品番：FTD57**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：110㎜

■通気土台水切入隅




通気土台水切入隅50
【品番：FTD57**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：110㎜

■通気土台水切
エンドキャップ




エンドキャップ
【品番：FTD57**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■専用釘（本体実部留付用）




ステンレスリング釘
【品番：JKR640】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.5㎜×43㎜

■専用釘（本体表面留め用）




ステンレスリング釘
【品番：JKW840B・S】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.75㎜×50㎜

■専用釘（付属部材用）




ステンレスリング釘
【品番：JK440】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.3㎜×38㎜

■タテ用スターター




タテ用スターター
【品番：AST5F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　働き長さ：3,030㎜
水抜き穴：φ6㎜ @300㎜
備考：左右継ぎ手加工あり

■端部カバー




N端部カバー
【品番：AMKFF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　働き長さ：3,030㎜
水抜き穴：φ10㎜ @300㎜

■端部カバー（土台部）




アルミ端部カバー
【品番：AMKDF09*】
材質：アルミ
厚み：1.2㎜　長さ：3,030㎜
水抜き穴：φ8㎜　@50㎜
備考：積雪地向け

■見切縁




N見切縁18
【品番：AMKEF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　働き長さ：3,030㎜

■出隅カバー




S出隅カバー
【品番：ADS2F***】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　働き長さ：3,030㎜

■出隅鋼板受け




S出隅鋼板受け18
【品番：ADU1F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
働き長さ：3,030㎜

■入隅50




入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■中間水切




中間水切18
【品番：ATM6F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁




通気見切縁21
【品番：FTM21**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁出隅




通気見切縁21出隅
【品番：FTM21**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■通気見切縁入隅




通気見切縁21入隅
【品番：FTM21**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■廻り縁カバー



N廻り縁カバー18
【品番：AMW8F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
働き長さ：3,030㎜

■廻り縁受け



S廻り縁鋼板受け
【品番：AMW3F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

※各部材は、2023年3月時点のものです。最新の情報は、NICHIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。