
| NS型 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 横 | 縦胴縁<br>@500㎜以下 |


## 2）主要部材一覧表

### ■廻り縁受け





S廻り縁鋼板受け
【品番：AMW3F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　働き長さ：3,030㎜

### ■オーバーハング水切





オーバーハング水切
【品番：JOH72**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

### ■オーバーハング水切出隅





オーバーハング水切出隅
【品番：JOH72**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

### ■オーバーハング水切入隅





オーバーハング水切入隅
【品番：JOH72**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

### ■オーバーハング水切 エンドキャップ





オーバーハング水切エンドキャップ
【品番：JOH72**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

### ■見切コーナー





N見切コーナー
【品番：AMC*****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

### ■共板フラット




共板フラット
【品番：ECL1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　幅：1,000㎜×長さ10m

### ■バッカー材





CSバッカー材
【品番：ABK5Q0J3】
材質：EPDM
幅：11.5㎜　厚み：13㎜
長さ：2,000㎜

### ■段付バッカー材




NS型段付バッカー材
【品番：ABK8Q0JL】
材質：発泡ポリエチレン
幅：10㎜　長さ：385㎜

### ■鋼板止水部材




鋼鈑止水部材
【品番：KE5100】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚さ:0.35㎜　長さ：3,030㎜

※各部材は、2023年3月時点のものです。最新のNICHIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。