
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500㎜以下

2）主要部材一覧表

■水切




水切34
【品番：AMZ7F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■留付ビス（実部）




重ね張り工法用専用ねじ
【品番：JK1130】
材質：ステンレス
サイズ：φ4.1㎜×16㎜

■留付ビス（表面）




ステンレスビス
【品番：JK1710】
材質：ステンレス
サイズ：φ4.1㎜×27㎜

■スターター




ヨコ用スターター
【品番：AST2F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■目地カバー




NS目地カバー
【品番：AMJ1****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■目地カバー




NS段目地
【品番：ADM4F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　働き長さ：385㎜

■目地受け




目地鋼板受け
【品番：AMU6F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■見切縁




N見切縁18
【品番：AMKEF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■端部カバー




N端部カバー
【品番：AMKFF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜
水抜き穴:φ10㎜ @300㎜

■出隅カバー




S出隅カバー
【品番：ADS2*0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■出隅鋼板受け




S出隅鋼板受け18
【品番：ADU1F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■入隅50




入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁




通気見切縁16
【品番：FTM10**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁出隅




通気見切縁16出隅
【品番：FTM10**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■通気見切縁入隅




通気見切縁16入隅
【品番：FTM10**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：150㎜

■廻り縁カバー




S廻り縁カバー18
【品番：AMW1****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■廻り縁受け




S廻り縁鋼板受け
【品番：AMW3F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切




オーバーハング水切
【品番：JOH72**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切出隅



オーバーハング水切出隅
【品番：JOH72**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切入隅



オーバーハング水切入隅
【品番：JOH72**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

※各部材は、2020年3月時点のものです。最新の情報はNICHIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。