
iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下


2）主要部材一覧表

■通気土台水切




通気土台水切
【品番：FTD57**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気土台水切出隅



通気土台水切出隅
【品番：FTD57**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：60㎜

■通気土台水切入隅




通気土台水切入隅
【品番：FTD57**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：110㎜

■通気土台水切
エンドキャップ




通気土台水切エンドキャップ
【品番：FTD57**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■留付釘（実部）




専用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKR640】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.5㎜×43㎜

■留付釘（表面）




専用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKW840B・S】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.75㎜×50㎜

■スターター




ヨコ用スターター
【品番：AST2F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■目地カバー




S目地カバー
【品番：AMJ1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■目地受け




S目地鋼板受け18
【品番：AMU1F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■端部カバー




端部カバー
【品番：AMK7F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜
水抜き穴：φ10㎜ @300㎜

■見切縁




S見切縁18
【品番：AMK1F0**（長さ：3,030㎜）】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■出隅カバー




S出隅カバー
【品番：ADS2F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■出隅鋼板受け




S出隅鋼板受け18
【品番：ADU1F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■通気見切縁




通気見切縁21
【品番：FTM21**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁出隅




通気見切縁21出隅
【品番：FTM21**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■通気見切縁入隅




通気見切縁21入隅
【品番：FTM21**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■廻り縁カバー




S廻り縁カバー18
【品番：AMW1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■廻り縁受け




S廻り縁鋼板受け
【品番：AMW3F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切



オーバーハング水切
【品番：JOH72**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切出隅



オーバーハング水切出隅
【品番：JOH72**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜