
16～21㎜厚品 1.5尺×6尺 EX	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	金具	横	縦胴縁 @455㎜


4）主要部材一覧表　　1．5尺×6尺

■スターター




横張り金具工法用スターターA
【品番：FA150A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.8㎜　長さ：3,030㎜
備考：専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ：500㎜以下

■一般部金具




横張り用留付金具EX
（エクセラード用）
【品番：JE555】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用釘同梱

■左右接合部金具




横張り用留付金具EX左右接合部用
（エクセラード用）
【品番：JEJ565】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用釘2本または
専用ビス2本で留め付ける

■出隅部金具




横張り用留付金具EX出隅用
（エクセラード用）
【品番：JE550C】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用釘同梱

■出隅部金具




横張り用留付金具EX出隅用Ⅱ
（エクセラード用）
【品番：JE552C】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：本体には使用できません

■専用ビス
（スターター・金具留付用）




通気留付金具EX専用ビス
【品番：JK1151】
材質：ステンレス
サイズ：φ4.1㎜×35㎜

■専用釘
（金具留付用）




モエン用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JK440】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.3㎜×38㎜

■専用釘
（モエン表面留め用）



モエン用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKW840Bなど】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.75㎜×50㎜


■スペーサー



スペーサー05
【品番：FS1005】
長さ：1,200㎜
材質：ポリプロピレン


スペーサー05(ピースタイプ)
【品番：FSP1005】
長さ：1,000㎜
材質：ポリプロピレン

■ハットジョイナー




ハットジョイナー10
【品番：FH1010R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：3,030㎜
表面色：クリアーレッド着色

■片ハットジョイナー




片ハットジョイナー10
【品番：FHK1110R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜
表面色：クリアーレッド着色

■バックアップ材



バックアップ材10
【品番：FB1010】
材質：発泡ポリエチレン
長さ：1,000㎜

■入隅50



入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

※各部材は、2021年8月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。