
16～18㎜厚品 1.5尺×10尺 (EX) (S)	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	金具	横	縦胴縁 @500㎜以下


2)主要部材一覧表　　1．5尺×10尺

■スターター



横張り金具工法用スターターA
【品番:FA150A】
(エクセラード用)
(モエンS18:ハルモニアシリーズ用)
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.8㎜　長さ:3,030㎜
備考:専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ:500㎜以下

■スターター




横張り金具工法用スターターB
(モエンS18:ハルモニアシリーズ以外用)
【品番:FA150B】
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.8㎜　長さ:3,030㎜
備考:専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ:500㎜以下

■一般部金具




横張り用留付金具EX
(エクセラード用)
(モエンS18:ハルモニアシリーズ用)
【品番:JE555】
材質:高耐食めっき鋼板
備考:専用釘同梱

■一般部金具




横張り用留付金具EX
(モエンS18:ハルモニアシリーズ以外用)
【品番:JE650】
材質:高耐食めっき鋼板
備考:専用釘同梱

■出隅部金具




横張り用留付金具EX出隅用
(エクセラード用)
(モエンS18:ハルモニアシリーズ用)
【品番:JE550C】
材質:高耐食めっき鋼板
備考:専用釘同梱

■出隅部金具




横張り用留付金具EX出隅用
(モエンS18:ハルモニアシリーズ以外用)
【品番:JE650C】
材質:高耐食めっき鋼板
備考:専用釘同梱

■出隅部金具




横張り用留付金具EX出隅用Ⅱ
(エクセラード用)
(モエンS18:ハルモニアシリーズ用)
【品番:JE552C】
材質:高耐食めっき鋼板
備考:本体には使用できません

■出隅部金具




横張り用留付金具EX出隅用Ⅱ
(モエンS18:ハルモニアシリーズ以外用)
【品番:JE652C】
材質:高耐食めっき鋼板
備考:本体には使用できません

■専用ビス
(スターター留付用)




通気留付金具EX専用ビス
【品番:JK1151】
材質:ステンレス
サイズ:φ4.1㎜×35㎜

■専用釘
(金具留付用)




モエン用釘(ステンレスリング釘)
【品番:JK440】
材質:ステンレス
サイズ:φ2.3㎜×38㎜

■専用釘
(エクセラード表面留め用)




モエン用釘(ステンレスリング釘)
【品番:JKW840Bなど】
材質:ステンレス
サイズ:φ2.75㎜×50㎜

■専用釘
(モエンS表面留め用)



モエン用釘(ステンレススクリュー釘)
【品番:JK500E】
材質:ステンレス
サイズ:φ2.3㎜×50㎜


■スペーサー



スペーサー05
【品番:FS1005】
長さ:1,200㎜
材質:ポリプロピレン


スペーサー05(ピースタイプ)
【品番:FSP1005】
長さ:1,000㎜
材質:ポリプロピレン

■ハットジョイナー




ハットジョイナー10
【品番:FH1010R】
材質:フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3㎜　長さ:3,030㎜
表面色:クリアーレッド着色

■片ハットジョイナー




片ハットジョイナー10
【品番:FHK1110R】
材質:フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3㎜　長さ:2,000㎜
表面色:クリアーレッド着色

■バックアップ材



バックアップ材10
【品番:FB1010】
材質:発泡ポリエチレン
長さ:1,000㎜

■入隅50



入隅50
【品番:JR1900】
材質:高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.27㎜　長さ:3,030㎜

※各部材は、2021年8月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。