
NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下


2）主要部材一覧表

■水切




水切34
【【品番：AMZ7F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■専用ビス（本体実部留付用）




専用ビス
【品番：JK1140】
材質：ステンレス
サイズ：φ4㎜×19㎜

■専用ビス（本体表面留め用）




専用ビス
【品番：JK1750】
材質：ステンレス
サイズ：φ4.2㎜×27㎜

■スターター




ヨコ用スターター
【品番：AST2F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■目地カバー




NS目地カバー
【品番：AMJ3F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■目地カバー




NS段目地
【品番：ADM5F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　働き長さ：385㎜

■目地受け




目地鋼板受け
【品番：AMU6F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■見切縁




N見切縁18
【品番：AMKEF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■端部カバー




N端部カバー
【品番：AMKFF0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜
水抜き穴：φ10㎜ @300㎜

■出隅カバー




S出隅カバー
【品番：ADS2F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■出隅鋼板受け




S出隅鋼板受け18
【品番：ADU1F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■入隅50




入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁




通気見切縁21
【品番：FTM21**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■通気見切縁出隅



通気見切縁21出隅
【品番：FTM21**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■通気見切縁入隅




通気見切縁21入隅
【品番：FTM21**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■専用ビス
（付属部材留付ビス）




専用ビス（平頭ねじ）
【品番：KN65】
材質：ステンレス
サイズ：φ4.8㎜×13㎜

■廻り縁受け



S廻り縁鋼板受け
【品番：AMW3F00A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■廻り縁カバー



N廻り縁カバー18
【品番：AMW8F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
働き長さ：3,030㎜

※各部材は、2020年3月時点のものです。最新の情報は、NICHIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。