
NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下


2）主要部材一覧表

■オーバーハング水切




オーバーハング水切
【品番：JOH72**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

■オーバーハング水切出隅



オーバーハング水切出隅
【品番：JOH72**B】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切入隅




オーバーハング水切入隅
【品番：JOH72**D】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：100㎜

■オーバーハング水切エンドキャップ




オーバーハング水切エンドキャップ
【品番：JOH72**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■見切コーナー




N見切コーナー
【品番：AMC*****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■共板フラット



共板フラット
【品番：ECL1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　幅：1,000㎜×長さ10m

■バッカー材



CSバッカー材
【品番：ABK5Q0J3】
材質：EPDM
幅：11.5㎜　厚み：10㎜
長さ：2,000㎜

■段付バッカー材



NS型段付バッカー材
【品番：ABK4Q0JL】
材質：発泡ポリエチレン
幅：13㎜　長さ：385㎜

※各部材は、2019年1月時点のものです。最新のNICHIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。