ST型、FN型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下


2）主要部材一覧表

■オーバーハング水切 エンドキャップ




オーバーハング水切エンドキャップ
【品番：JOH72**C】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■共板フラット




共板フラット
【品番：ECL1F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：厚み0.35㎜　幅1,000㎜×長さ10m

■留付釘（付属部材用）




専用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JK440】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.3㎜×38㎜

■入隅50




【品番：JR1900】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■鋼板止水部材




【品番：KE5100】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
長さ：3,030㎜

■片面防水テープ



【品番：JF1526】
材質：アクリル
長さ：20m　幅：100㎜

■スターター



タテ用スターター
【品番：AST5F0**】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　働き長さ：3,030㎜
水抜き穴：φ6㎜ @300㎜
備考：左右継ぎ手加工あり