
| 16～21㎜厚品 1.5尺×6尺 EX | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 鉄骨下地 | 通気金具 | 横 | なし |


## 4）主要部材一覧表　　1．5尺×6尺

### ■スターター





横張り通気金具工法用スターターA
【品番：FA850A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：1.0㎜　長さ：3,030㎜
備考：専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ：606㎜以下

### ■一般部金具





横張り用通気留付金具EX
（エクセラード用）
【品番：JE825】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

### ■左右接合部金具





横張り用通気留付金具EX
（エクセラード用）
【品番：JEJ835】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビス2本で留め付ける

### ■出隅部金具





横張り用通気留付金具EX出隅用
（エクセラード用）
【品番：JE825C】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

### ■専用ビス
（スターター・金具留付用）





ステンレステクスネジ
【品番：JK1140】
材質：ステンレス
サイズ：φ4㎜×19㎜

### ■専用ビス
（モエン表面留め用）





ステンレスリーマテクスネジ
【品番：JK1250】
材質：ステンレス
サイズ：φ5㎜×60㎜

### ■スペーサー





スペーサー15
【品番：FS1015】
長さ：1,200㎜
材質：ポリプロピレン
スペーサー15(ピースタイプ)
【品番：FSP1015】
サイズ：40×40×15㎜
材質：ポリプロピレン

### ■ハットジョイナー





ハットジョイナー20
【品番：FH1020R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：3,030㎜
表面色：クリアーレッド着色

### ■片ハットジョイナー





片ハットジョイナー17
【品番：FHK1017R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜
表面色：クリアーレッド着色

### ■バックアップ材




バックアップ材17
【品番：FB1017】
材質：発泡ポリエチレン
長さ：1,000㎜

### ■入隅50




入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

※各部材は、2020年7月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。