

FP060BM-0631

FP060BM-0631 H形鋼 H-200×100×5.5×8mm以上

モエンエクセラード

リーマドリルビス

専用ビス (JK1460)

通気留付金具EX

防水紙

センチURY耐火野地板18mm以上

銅縁
C-100×50×20×2.3

断熱材
ありまたはなし

内装下地材
ありまたはなし

強化せつこうボード12.5mm以上2枚張り
下張 ドリリングタッピングビス留め
上張 接着剤併用ステーブル留め

床板

胴縁接合プレート

鉄骨梁 (H形鋼)

吹付ロックウール
厚25mm以上

バックアップ材
(ロックウール
保温板等)
50×60以上

骨 9φ @455以下

メタルラス

170以下 (※)

(※)45未満の場合、吹付下地は省略できる。
ただし、隙間への充填不足を防ぐために、
吹付工事が確実にに行われていることを確認
してください。

16 15 18 100 45 12.5 12.5 149

防水紙

モエンエクセラード

リーマドリルビス

センチュリー

耐火野地板 18mm以上

合板 9mm厚

専用ビス (JK1460)

横張り金具用スターター

10~15mm

中間水切り23E

ニチハシーリング

専用ビス (JK1450)

スペーサー

断熱材

ありまたはなし

専用ビス (JK1460)

通気留付金具EX

外壁寸法

200mm以下

強化せつこうボード12.5mm以上2重張り

下張

ドリリングタッピンねじ留め

上張

接着剤併用ステーブル留め

床板

胴縁接合プレート

鉄骨梁 (H形鋼)

吹付ロックウール 厚25mm以上

力骨 9φ@455以下

メタルラス

内装用下地材 (ランナー) 受材

内装用下地材:ランナー

内装用下地材:スタッド

16 15 18 100 45 12.5 12.5

149

211