



設計・施工上の注意事項

メモリア、イルミオ

■COOLメモリア、イルミオの設計・施工上の注意事項

COOLメモリア、イルミオは、「イモ張り」「ウマ張り」に対応しています。

※COOLイルミオは、目地形状の特性上、ミライア・メモリアとの
同一面での混ぜ張りはできません。

<張り合わせの例>

○ ミライア・メモリア  ミライア・メモリア

× イルミオ  ミライア・メモリア

- COOLメモリア、イルミオの出隅部は金属製部材または本体と同質の出隅柱で納めます（一部のCOOLメモリアには本体と同質の出隅柱の設定がありません）。金属製部材で納める場合、「ポーチ柱・袖壁部」への使用は、本体が小幅となり、施工および外観上お薦めしません。
- サイディングを「コの字形状」、「L字形状」に切り欠く場合、それぞれ、1/2未満の寸法、100mm未満の寸法になる部分には、割れ防止のためシーリング目地を設ける必要があります。また、一部のCOOLメモリアには、表面イメージ色の設定がありませんので、「割れ防止のシーリング目地が必要になる部分」への使用はお薦めしません。また、その他、付帯設備、後付けされる付属物との取り合いにシーリングを使用する場合も、表面イメージ色の設定がありませんのでご注意ください。

施工留意点

メモリア、イルミオ

■COOLメモリア、イルミオの施工留意点

保護手袋は、汚れのないものを使用してください。持ち運びや取り付けの際には、傷付けないよう十分に注意してください。

COOLメモリア、イルミオの切断

- ニチハ外装用カッター（オールダイヤモンドチップソー）を使用することで、バリを最小にすることができますが、切断の際には十分注意してください。
- COOLメモリア、イルミオは、化粧面を下に向け、裏面側から切断します。

COOLメモリア、イルミオの補修

小口（シーリングしない切断小口）

- シーリングしない切断小口は、モエンシーラーを塗布し乾燥後、見え掛かりとなる部分には補修液を塗布してください。見え掛かり以外の部分は、再度、モエンシーラーを塗布してください。

ビス頭

次の手順で補修します。

- 1) 先孔をあける
- 2) 皿きりを使い、ビス頭の直径よりも1mm程度大きく座堀りする
- 3) ビス留めする
- 4) ビス頭を補修用パテで埋め平滑にする
- 5) パテ部に補修液を塗る

シーリング工事

- 付着力の強いマスキングテープを使用しないでください。カモ井加工紙株式会社：品名：ミラクルミントを推奨します。
- COOLメモリア、イルミオの表面が乾燥している時に貼り付けてください。
- 貼り付け後は早期にシーリング作業を開始し、シーリング充填後はすぐにマスキングテープを剥がしてください。（貼り付け時間は長くとも2～3時間程度としてください。）マスキングテープを貼り付けたままで日をまたぐことは絶対に避けてください。
- マスキングテープの糊が残った場合には、お湯または水を含ませた柔らかい布で糊を濡らして、柔らかくさせながら拭き取ってください。