


1 センターサイディング標準施工法

1-13 防水紙張り

手順④ 手すり壁側センターサイディングの施工


- 笠木の納まりに合わせてセンターサイディングを施工します。



手すり側センターサイディングの施工

手順⑤ 笠木の取り付け

- 外壁側センターサイディングと笠木の取合いにニチハシーリングを施工します。




笠木の取り付け

10) 換気口まわりの防水紙の張り方

「防水テープ(片面ストレッチタイプ)」または「スポットガード」を使用し施工します。

① 防水テープ(片面ストレッチタイプ)を使用する場合




手順①

- 防水紙はパイプに干渉しないようパイプ周辺を切り取ってから施工します。
- 防水テープを必要長さ(パイプ周長+50mm程度)に切り取り、剥離紙が外側になるよう幅方向に折り曲げます。その後、片側の剥離紙(幅狭の剥離紙)を取り除いてください。

※カッターナイフで防水テープを切断する場合は、自背面(剥離紙面と反対面)を上にしてください。

※パイプまわりは45mm幅の片面防水テープ(ストレッチタイプ)が適当です。



手順②

- 折り返した防水テープのジョイント部を残し、パイプ面へ貼り付けます。

※パイプ入隅にテープが密着するように接着してください。

手順③

- もう一方の剥離紙を取り除き、シワが入らないように壁面へ貼り付けます。

※テープを伸ばす際は、幅方向とともに長さ方向にも追従させてください。

手順④

- 防水テープのジョイント部をしっかりと圧着し、水密性を確保してください。

※貼り終わりが上側のテープ勝ちとなるようにし、かつ4～8時の位置で終わるようにしてください。