

センターサイディング	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造下地	釘	横	縦胴縁 @500mm以下

開口部	下側 インナーシール工法
開口部	左右側 インナーシール工法

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。

●サッシと縦・横胴縁の取り合い部は、サッシフィン避けて20～30mm程度の隙間を設けます。

●開口部まわりには、鋼板止水部材（以下、止水部材）をEPDM材が十分圧縮されるようにサッシ面に押しつけ、専用釘（ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm）を用いて455mm以下の間隔（部材が浮く場合は適宜増し留め）で胴縁に留め付けます。（施工順：下側→左右側→上側）加工部が左右側部材の上に重なるように施工します。

●サッシ左右側・下側の止水部材を継ぐ場合は隙間の出ないように突き付けて施工します。（EPDMが連続するように施工します。）

●センターサイディングを取り付ける際に、止水部材上の指定箇所（開口上側端部・止水部材取り合い部・開口左右側および下側）に捨てシーリングを施工します。また止水部材（上側以外）の継ぎ部や、施工上サッシとの間に軽微な隙間ができてしまった箇所にも捨てシーリングを施工します。

●開口部左右側・下側は、止水部材との隙間ができるだけ小さくなるように、センターサイディングを施工します。

●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm）で実部に留め付けます。

●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2.75mm×50mm）で留め付けます。

●開口上側の端部（捨てシーリング箇所）、開口左右側・開口下側のセンターサイディングとサッシの取り合い部は、マスキングテープで養生後、化粧（三角）シーリングを施工します。

※センターサイディングとサッシの取り合い部の化粧（三角）シーリング部は、美観上のメンテナンスを適宜おこなってください。
なお、化粧（三角）シーリング部に関しての不具合は対応いたしかねますのでご了承ください。
※サッシの下側・左右側に、開口部の際まで入れ込むことができませんセンターサイディングとの隙間が発生する場合には、シーリングまたはバッカー材とシーリングを十分に充填し、意匠性を確保します。十分留意の上施工を計画してください。

ニチハシーリング
（化粧三角）シーリング

サッシ

専用釘

捨てシーリング

両面防水テープ

横胴縁90サイズ

鋼板止水部材

縦胴縁

防水紙

センターサイディング

両面防水テープ

ニチハシーリング
（化粧三角）シーリング

捨てシーリング

専用釘

鋼板止水部材

横胴縁90サイズ

センターサイディング

専用釘

防水紙

縦胴縁

両面防水テープ

サッシ

鋼板止水部材

捨てシーリング

ニチハシーリング
（化粧三角）シーリング

縦胴縁90サイズ

センターサイディング

防水紙

両面防水テープ

サッシ

縦胴縁90サイズ

防水紙

センターサイディング

鋼板止水部材

捨てシーリング

ニチハシーリング
（化粧三角）シーリング