





















NS型	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500mm以下

2) 主要部材一覧表			
<div>■通気土台水切</div> <div></div> <div>通気土台水切50 【品番:FTD57**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</div>	<div>■通気土台水切出隅</div> <div></div> <div>通気土台水切出隅50 【品番:FTD57**B】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:110mm</div>	<div>■通気土台水切入隅</div> <div></div> <div>通気土台水切入隅50 【品番:FTD57**D】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:110mm</div>	<div>■通気土台水切 エンドキャップ</div> <div></div> <div>エンドキャップ 【品番:FTD57**C】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm</div>
<div>■専用釘(本体実部留付用)</div> <div></div> <div>ステンレスリング釘 【品番:JKR640】 材質:ステンレス サイズ:φ2.5mm×43mm</div>	<div>■専用釘(本体表面留め用)</div> <div></div> <div>ステンレスリング釘 【品番:JKW840B-S】 材質:ステンレス サイズ:φ2.75mm×50mm</div>	<div>■専用釘(付属部材用)</div> <div></div> <div>ステンレスリング釘 【品番:JK440】 材質:ステンレス サイズ:φ2.3mm×38mm</div>	<div>■スターター</div> <div></div> <div>ヨコ用スターター 【品番:AST2F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm</div>
<div>■目地カバー</div> <div></div> <div>NS目地カバー 【品番:AMJ3F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■目地カバー</div> <div></div> <div>NS段目地 【品番:ADM5F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:385mm</div>	<div>■目地受け</div> <div></div> <div>目地鋼板受け 【品番:AMU6F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■見切縁</div> <div></div> <div>N見切縁18 【品番:AMKEF0**】 【品番:AMKGF0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>
<div>■端部カバー</div> <div></div> <div>N端部カバー 【品番:AMKFF0**】 【品番:AMKHFO**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm 水抜き穴:φ10mm @300mm</div>	<div>■出隅カバー</div> <div></div> <div>S出隅カバー 【品番:ADS2F***】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■出隅鋼板受け</div> <div></div> <div>S出隅鋼板受け18 【品番:ADU1F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■入隅50</div> <div></div> <div>入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm</div>
<div>■通気見切縁</div> <div></div> <div>通気見切縁21 【品番:FTM21**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</div>	<div>■通気見切縁出隅</div> <div></div> <div>通気見切縁21出隅 【品番:FTM21**B】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm</div>	<div>■通気見切縁入隅</div> <div></div> <div>通気見切縁21入隅 【品番:FTM21**D】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm</div>	<div>■廻り縁カバー</div> <div></div> <div>N廻り縁カバー18 【品番:AMW8F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>

※各部材は、2024年2月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。