

横暖ルーフα

工 法

下 地

構 造

新 築


耐水合板

木 造

3) 主要付属部材一覧表


②横暖ルーフとの共通部材

■棟巴210L




【品番: BTEBF0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 500mm

■雪止め(ウイング)




【品番: BYE*Q0**】
材質: ステンレス
厚み: 1.2mm

■雪止め(アングル)




【品番: BYD4Q0JK】
足・材質: ステンレス
厚み: 1.2mm

■専用釘(本体留付用)




ステンレススクリュー釘
【品番: JK500E】
材質: ステンレス
サイズ: φ2.3mm × 50mm

■専用ビス(本体留付用)
※垂木に固定できない場合に使用



ステンレスビス
【品番: JK1710】
材質: ステンレス
サイズ: φ4.1mm × 27mm

■共板



共板(コイル)
【品番: ECL1F5**】
【品番: ECL1F7**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 幅762/914mm × 長さ10m

■シーリング




ニチハシーリング
【品番: DSY1Q0**】
材質: 変成シリコーン系

■補修塗料




補修塗料
【品番: DPA2Q0**】

■片流れ用棟包み




【品番: BDMBF0**】
【品番: BDMBF0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■片流れ用換気棟



【品番: BKM5F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 働き長さ: 2,000mm

■押さえ板金
(片流れ用換気棟)



【品番: BKM6F051】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

※各部材は、2024年4月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。

センターサイディング
標準施工法

センターサイディング
基本納まり図

本体・付属部材
詳細図

付属部材加工図

センターサイディング
木造編

センターサイディング
鉄骨造金属胴縁編

センターサイディング
鉄骨造直張り編

センター化粧幕板
標準施工法

センタールーフ
標準施工法

センタールーフ
納まり詳細図

参考資料