

1 モエン標準施工法

1-12 防水紙張り

②スポットガードを使用する場合

■製品仕様

スポットガード 配管用

商品名	配管用100	配管用150
品番	FSK2100	FSK2150
サイズ		
適応配管呼び径	φ100mm	φ150mm
配管外形寸法	φ106~116mm	φ152~166mm
材質	ポリエチレン+(中央部)特殊ゴム	



- スポットガード配管用に表裏はありません。
- 配管との間に隙間が発生するおそれや、製品の裂けなどが発生するおそれがあるため、適応呼び径以外の配管には使用しないでください。


■施工手順(片面防水テープを使用する場合)

手順①

- 防水紙はパイプに干渉しないよう、パイプ周辺を切り取ってから施工します。



注 意 配管部防水紙の切り込みがスポットガード本体からはみ出る場合は防水テープで補修してください。




手順②

- スポットガード配管用本体の中心部を指で広げながら、適応サイズのパイプに奥まではめ込みます。





注 意 パイプ外周部に突起部がないか確認してください。
突起がある場合は取り除いてからスポットガード配管用を施工してください。



手順③

- パイプの奥まではめ込まれていることを確認後、スポットガードの周囲を片面防水テープで下図の順序に従い、貼り付けます。



注 意 縦貼りする防水テープの上端がはみ出さないよう注意してください。

製品下側は防水テープを貼らないでください。

