












16~21mm厚品 EX	1.5尺×6尺	下地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨下地	通気金具	横	なし

## 4) 主要部材一覧表 1.5尺×6尺

<p>■スターター</p>  <p>横張り通気金具工法用スターター-A 【品番: FA850A】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 1.0mm 長さ: 3,030mm 備考: 専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ: 606mm以下</p>	<p>■一般部金具</p>  <p>横張り用通気留付金具EX (エクセラード用) 【品番: JE825】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用ビスで留め付ける</p>	<p>■左右接合部金具</p>  <p>横張り用通気留付金具EX (エクセラード用) 【品番: JEJ835】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用ビス2本で留め付ける</p>	<p>■出隅部金具</p>  <p>横張り用通気留付金具EX出隅用 (エクセラード用) 【品番: JE825C】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用ビスで留め付ける</p>
<p>■専用ビス (スターター・金具留付用)</p>  <p>ステンステクスネジ 【品番: JK1140】 材質: ステンレス サイズ: φ4mm × 19mm</p>	<p>■専用ビス (モエン表面留め用)</p>  <p>ステンレスリーマテクスネジ 【品番: JK1250】 材質: ステンレス サイズ: φ5mm × 60mm</p>	<p>■スペーサー</p>  <p>スペーサー15 【品番: FS1015】 長さ: 1,200mm 材質: ポリプロピレン スペーサー15(ピースタイプ) 【品番: FSP1015】 サイズ: 40 × 40 × 15mm 材質: ポリプロピレン</p>	<p>■ハットジョイナー</p>  <p>ハットジョイナー20 【品番: FH1020R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 3,030mm 表面色: クリアーレッド着色</p>
<p>■片ハットジョイナー</p>  <p>片ハットジョイナー05 【品番: FHK1105R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色</p>	<p>■片ハットジョイナー</p>  <p>片ハットジョイナー17 【品番: FHK1117R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色</p>	<p>■入隅50</p>  <p>入隅50 【品番: JR1900】 材質: 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.27mm 長さ: 3,030mm</p>	

※各部材は、2024年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。