













16～21mm厚品		1.5尺×10尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組	
EX S			鉄骨下地	通気金具	横	なし	
2) 主要部材一覧表			1. 5尺×10尺				
<div>■スターター</div> <div></div> <div>横張り通気金具工法用スターターA 【品番: FA850A】 (エクセラード用) (モエンS18: ハルモニアシリーズ用) 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 1.0mm 長さ: 3,030mm 備考: 専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ: 606mm以下</div>		<div>■スターター</div> <div></div> <div>横張り通気金具工法用スターターB (モエンS18: ハルモニアシリーズ以外) 【品番: FA850B】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 1.0mm 長さ: 3,030mm 備考: 専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ: 606mm以下</div>		<div>■一般部金具</div> <div></div> <div>横張り用通気留付金具EX (エクセラード用) (モエンS18: ハルモニアシリーズ用) 【品番: JE825】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用ビスで留め付ける</div>		<div>■一般部金具</div> <div></div> <div>横張り用通気留付金具EX (モエンS18: ハルモニアシリーズ以外) 【品番: JE915】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用ビスで留め付ける</div>	
<div>■出隅部金具</div> <div></div> <div>横張り用通気留付金具EX出隅用 (エクセラード用) (モエンS18: ハルモニアシリーズ用) 【品番: JE825C】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用ビスで留め付ける</div>		<div>■出隅部金具</div> <div></div> <div>横張り用通気留付金具EX出隅用 (モエンS18: ハルモニアシリーズ以外) 【品番: JE915C】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用ビスで留め付ける</div>		<div>■専用ビス (スターター・金具留付用)</div> <div></div> <div>ステンレステクスネジ 【品番: JK1140】 材質: ステンレス サイズ: φ4mm×19mm</div>		<div>■専用ビス (モエン表面留め用)</div> <div></div> <div>ステンレスリーマテクスネジ 【品番: JK1250】 材質: ステンレス サイズ: φ5mm×60mm</div>	
<div>■スパーサー</div> <div></div> <div>スパーサー15 【品番: FS1015】 長さ: 1,200mm 材質: ポリプロピレン スパーサー15(ビスタイプ) 【品番: FSP1015】 サイズ: 40×40×15mm 材質: ポリプロピレン</div>		<div>■ハットジョイナー</div> <div></div> <div>ハットジョイナー20 【品番: FH1020R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 3,030mm 表面色: クリアーレッド着色</div>		<div>■片ハットジョイナー</div> <div></div> <div>片ハットジョイナー17 【品番: FHK1117R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色</div>		<div>■入隅50</div> <div></div> <div>入隅50 【品番: JR1900】 材質: 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.27mm 長さ: 3,030mm</div>	

※各部材は、2024年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。