












16mm厚品 (EX)	1.5尺×10尺	下地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨下地	通気金具	縦	なし

2) 主要部材一覧表					
■スター(土台部)	■一般部金具	■専用ビス (土台部スター・金具留付用)	■専用ビス (モエン表面留め用)		
 <p>縦張り通気金具法用スター 【品番: FA750T】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 1.0mm 長さ: 3,030mm ビス留めピッチ: 250mm以下 備考: 専用ビスで留め付ける</p>	 <p>縦張り用通気留付金具EX (16mm厚品用通気金具) 【品番: JE715】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用ビスで長孔に留め付ける</p>	 <p>ステンレステクスネジ 【品番: JK1140】 材質: ステンレス サイズ: φ4mm×19mm</p>	 <p>ステンレスリーマテクスネジ 【品番: JK1250】 材質: ステンレス サイズ: φ5mm×60mm</p>		
■水切(中間部)	■スター(中間部)	■スペーサー	■スペーサー		
 <p>中間水切23E 【品番: FTA****】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 3,030mm</p>	 <p>縦張り金具法用スター 【品番: FA350T】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 1.0mm 長さ: 3,030mm 備考: 専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ: 250mm以下</p>	 <p>スペーサー15 【品番: FS1015】 長さ: 1,200mm 材質: ポリプロピレン スペーサー15(ピースタイプ) 【品番: FSP1015】 サイズ: 40×40×15mm 材質: ポリプロピレン</p>	 <p>スペーサー15T 【品番: FS1015T】 材質: ポリプロピレン 長さ: 2,000mm</p>		
■ハットジョイナー	■片ハットジョイナー	■片ハットジョイナー	■入隅50		
 <p>ハットジョイナー05 【品番: FH1005R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 3,030mm 表面色: クリアーレッド着色</p>	 <p>片ハットジョイナー05 【品番: FHK1105R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色</p>	 <p>片ハットジョイナー17 【品番: FHK1117R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色</p>	 <p>入隅50 【品番: JR1900】 材質: 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.27mm 長さ: 3,030mm</p>		
■専用ビス (中間部スター留付用)					
 <p>通気金具留付ドリルネジ 【品番: JK1440】 材質: ステンレス サイズ: φ4mm×35mm</p>					

※各部材は、2024年9月時点のものです。最新の情報はNICHIA内外装建材総合カタログをご確認ください。