


7 参考資料(モエンの補修方法)

4)部分張り替え 金具施工(四方合いじやくり品)


①サイディングの取り外し

- 出隅部・開口部などを張り替える場合は、シーリングをカッターナイフなどで除去します。
- 張り替えるサイディングに下図の点線の位置に、丸ノコで切り込みを入れます。
- 切り込んだサイディングの中央部を外して、順番に取り外します。



②スペーサーの取り付け

- 取り外した下地面上に、あとから釘留めする位置にあらかじめスペーサーを取り付けます。
- ※防水紙に破損がある場合は、防水テープで補修してください。




③新規サイディングの切り欠き

- 上実側の金具に引っかかる部分を、少し大きめもしくは全て切り欠きます。
- あらかじめ455mm幅方向の下実を切断します。

※切り欠き・切断面は必ずモエンシーラーを十分に塗布し、乾燥後、再度モエンシーラーを塗布してください。
(2回塗布します。)

上実側



455mm幅下実側(左右接合部側)



④新規サイディングの施工

- 既存のサイディングの455mm幅上実部の裏に、捨てシーリングを施工します。
- 新規のサイディングを上から差し込み、表面から先孔をあけて胴縁ごとに釘打ちします。
- 既存のサイディングの455mm幅上実部と新規サイディング下実側は突き付けとし、目地表面部を弾性パテ材(オート化学工業(株)製オートンアドハ-3500)で埋めます。
- パテ材硬化後、補修液を最小限に塗布してください。
- ※補修液を広く塗り拡げたり、厚く塗布しないでください。
違和感が生じるおそれがあります。

左右接合部側

