16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	縦	横胴縁 @500㎜以下

2）主要部材一覧表

■スターター



縦張り金具工法用スターター
【品番：FA350T】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：1.0㎜　長さ：3,030㎜
備考：専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ：250㎜以下

■一般部金具



縦張り用留付金具EX
（16㎜厚品用5㎜浮き）
【品番：JE555T】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビス同梱

■専用ビス
（スターター・金具留付用）



通気留付金具EX専用ビス
【品番：JK1151】
材質：ステンレス
サイズ：φ4.1㎜×35㎜

■専用釘
（エクセラード表面留め用）



モエン用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKW840Bなど】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.75㎜×50㎜

■スペーサー



スペーサー05
【品番：FS1005】
長さ：1,200㎜
材質：ポリプロピレン
スペーサー05（ピースタイプ）
【品番：FSP1005】
長さ：1,000㎜
材質：ポリプロピレン

■スペーサー



スペーサー05T
【品番：FS1005T】
材質：ポリプロピレン
長さ：2,000㎜

■ハットジョイナー



ハットジョイナー05
【品番：FH1005R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：3,030㎜
表面色：クリアーレッド着色

■片ハットジョイナー



片ハットジョイナー10
【品番：FHK1110R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜
表面色：クリアーレッド着色

■片ハットジョイナー



片ハットジョイナー05
【品番：FHK1105R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜
表面色：クリアーレッド着色

■入隅50



入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

■水切（中間部）



中間水切23E
【品番：FTA****】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。