













| 16～21mm厚品  |   | 1.5尺×10尺  | 下 地  | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|--|---|---|--|------|------|------|
| EX S   |   |   | 鉄骨下地   | 通気金具 | 横    | なし   |
| 2) 主要部材一覧表   |   |   | 1. 5尺×10尺  |      |      |      |
| <div>■スターター</div> <div></div> <div>横張り通気金具工法用スターターA<br/>【品番:FA850A】<br/>(エクセラード用)<br/>(モエンS18:ハルモニアシリーズ用)<br/>材質:塗装高耐食GLめっき鋼板<br/>厚み:1.0mm 長さ:3,030mm<br/>備考:専用ビスで留め付ける<br/>ビス留めピッチ:606mm以下</div> | <div>■スターター</div> <div></div> <div>横張り通気金具工法用スターターB<br/>(モエンS18:ハルモニアシリーズ以外)<br/>【品番:FA850B】<br/>材質:塗装高耐食GLめっき鋼板<br/>厚み:1.0mm 長さ:3,030mm<br/>備考:専用ビスで留め付ける<br/>ビス留めピッチ:606mm以下</div> | <div>■一般部金具</div> <div></div> <div>横張り用通気留付金具EX<br/>(エクセラード用)<br/>(モエンS18:ハルモニアシリーズ用)<br/>【品番:JE825】<br/>材質:高耐食めっき鋼板<br/>備考:専用ビスで留め付ける</div>          | <div>■一般部金具</div> <div></div> <div>横張り用通気留付金具EX<br/>(モエンS18:ハルモニアシリーズ以外)<br/>【品番:JE915】<br/>材質:高耐食めっき鋼板<br/>備考:専用ビスで留め付ける</div> |      |      |      |
| <div>■出隅部金具</div> <div></div> <div>横張り用通気留付金具EX出隅用<br/>(エクセラード用)<br/>(モエンS18:ハルモニアシリーズ用)<br/>【品番:JE825C】<br/>材質:高耐食めっき鋼板<br/>備考:専用ビスで留め付ける</div>  | <div>■出隅部金具</div> <div></div> <div>横張り用通気留付金具EX出隅用<br/>(モエンS18:ハルモニアシリーズ以外)<br/>【品番:JE915C】<br/>材質:高耐食めっき鋼板<br/>備考:専用ビスで留め付ける</div>  | <div>■専用ビス<br/>(スターター・金具留付用)</div> <div></div> <div>ステンレステクスネジ<br/>【品番:JK1140】<br/>材質:ステンレス<br/>サイズ:φ4mm×19mm</div>                                   | <div>■専用ビス<br/>(モエン表面留め用)</div> <div></div> <div>ステンレスリーマテクスネジ<br/>【品番:JK1250】<br/>材質:ステンレス<br/>サイズ:φ5mm×60mm</div>             |      |      |      |
| <div>■スパーサー</div> <div></div> <div>スパーサー15<br/>【品番:FS1015】<br/>長さ:1,200mm<br/>材質:ポリプロピレン<br/>スパーサー15(ビスタイプ)<br/>【品番:FSP1015】<br/>サイズ:40×40×15mm<br/>材質:ポリプロピレン</div>                            | <div>■ハットジョイナー</div> <div></div> <div>ハットジョイナー20<br/>【品番:FH1020R】<br/>材質:フッ素樹脂コート<br/>高耐食GLめっき鋼板<br/>厚み:0.3mm 長さ:3,030mm<br/>表面色:クリアーレッド着色</div>                                   | <div>■片ハットジョイナー</div> <div></div> <div>片ハットジョイナー17<br/>【品番:FHK1117R】<br/>材質:フッ素樹脂コート<br/>高耐食GLめっき鋼板<br/>厚み:0.3mm 長さ:2,000mm<br/>表面色:クリアーレッド着色</div> | <div>■入隅50</div> <div></div> <div>入隅50<br/>【品番:JR1900】<br/>材質:高耐食GLめっき鋼板<br/>厚み:0.27mm 長さ:3,030mm</div>                       |      |      |      |
|  |   |   |  |      |      |      |
|  |   |   |  |      |      |      |

※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。