

6 軒天

6-4 軒天12 商品の種類と対応する防耐火認定

③ 全面有孔板

1) 製品

- ・基材:両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板
- ・不燃材料／認定番号:ー
- ・製品タイプ:全面有孔板

製品名	品番	サイズ	備考
木目調	YLA14□P YLA17□	12×910×3,030mm 12×910×1,820mm	継手加工:合いじゃくり 開孔率:5.47%
スチップル調	YLA12□	12×910×1,820mm	継手加工:合いじゃくり 開孔率:5.46%
ストライプ調	YLA13□	12×910×1,820mm	継手加工:合いじゃくり 開孔率:4.55%
エンボス調	YLA11□	12×910×1,820mm	継手加工:合いじゃくり 開孔率:5.46%
フラット調	YLA600J	12×910×1,820mm	継手加工:合いじゃくり 開孔率:5.46%

2) 防耐火認定

- ・防耐火認定には対応していません。

6-5 施工要領一覧

軒天種類	仕様	防耐火認定番号	ニチハ標準施工上の野縁および軒天材施工要領 抜粋（木下地）			
			野縁施工	軒天の留め付け	軒裏勾配	軒元納まり
軒天12	12mm（無孔板）	QF030RS-0154	野縁組：平行組 @500mm以下 梯子組（格子組）@出500mm以下・幅455mm以下 ※左右接合部は2本組 吊り木：軒出＞500mm時必要 野縁寸法：30×40mm以上	釘：φ 2.3mm×38mm 専用リング釘 平行組：225mm以下（幅910mmに5本留め） 梯子組：軒出・幅方向とも225mm以下	水平・勾配	軒勝ち 壁勝ち
	12mm（全面有孔板）	認定なし				
	12mm（防火有孔板）	QF030RS-0155	釘：φ 2.3mm×38mm 専用リング釘 梯子組：軒出・幅方向とも150mm以下			
	12mm（無孔板） + 軒天換気金物（KBM1J2）	QF030RS-0157	釘：φ 2.3mm×38mm 専用リング釘 梯子組：軒出・幅方向とも225mm以下			
	12mm（無孔板） + 軒天通気見切縁（KBM2N□□）	QF030RS-0156		※軒天換気金物・軒天通気見切縁の留め付けは別途必要		軒勝ち