

## 6 軒天

### 6-7 軒天14 商品と防耐火認定一覧

■対応商品:軒天14 木目調 エンボス調 フラット

#### ①無孔板

##### 1)製品

- ・基材:両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板
- ・不燃材料／認定番号:NM-3011(有孔板を除く)
- ・製品タイプ／無孔板

製品名	品番	サイズ	備考
木目調	YL25□	14×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり
エンボス調	YL22□	14×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり
フラット	YL230	14×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり

##### 2) 防耐火認定

防耐火認定番号	仕様	備考
QF045RS-9122	無孔板	-
QF045RS-0053	無孔板＋軒天通気見切縁(KCM2N□□J2)	KCM2N□□J2 :有効換気面積100cm <sup>2</sup> /m

各認定には、軒天材の塗布量について塗布量の規定があります。現場塗装の際は、認定書をご確認ください。

#### ②全面有孔板

##### 1)製品

- ・基材:両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板
- ・不燃材料／認定番号:-
- ・製品タイプ:全面有孔板

製品名	品番	サイズ	備考
フラット	YLA200	14×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり 開孔率:5.28%

### 6-8 施工要領一覧

軒天種類	仕様	防耐火認定番号	ニテハ標準施工上の野縁および軒天材施工要領 抜粋 (木下地)			
			野縁施工	軒天の留め付け	軒裏勾配	軒元納まり
軒天14	14mm(無孔板)	QF045RS-9122	野縁組:平行組@500mm以下 梯子組@幅455mm以下※左右接合部は2本組 吊り木:軒出>500mm時必要 野縁寸法:軒出500mm以下:30×40mm以上 軒出500mm超:35×40mm以上	釘:φ2.5mm×43mm 専用リング釘 平行組:225mm以下(幅910mmに5本留め) 梯子組:軒出・幅方向とも225mm以下	水平・勾配	軒勝ち壁勝ち
	14mm(全面有孔板)	認定なし				
	14mm(無孔板) ＋ 軒天通気見切縁 (KCM2N□□J2)	QF045RS-0053	野縁組:平行組 不可 梯子組@幅455mm以下※左右接合部は2本組 吊り木:軒出>500mm時必要 野縁寸法:30×40mm以上	釘:φ2.5mm×43mm 専用リング釘 梯子組:軒出方向@200mm以下 軒幅方向225mm以下(幅910mmに5本留め) ※軒天通気見切縁の留め付けは別途必要		軒勝ち