















センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造 (ALC厚100mm挿入筋・ロッキング) 木胴縁工法	ビス	横	縦胴縁@606mm以下

3) 主要部材一覧			
<b>■専用ビス</b> (本体実部留付用)  ステンレスビス 【品番:JK1710】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×27mm	<b>■専用ビス</b> (本体表面留付用)  ステンレスビス 【品番:JK1720】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×45mm	<b>■スターター</b>  ヨコ用スターター 【品番:AST2F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm	<b>■目地カバー</b>  NS目地カバー 【品番:AMJ3F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm
<b>■目地鋼板受け</b>  目地鋼板受け 【品番:AMU6F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm	<b>■片ハットジョイナー</b>  片ハットジョイナー10 【品番:FHK1110R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアレッド着色	<b>■端部カバー</b>  N端部カバー 【品番:AMKFF0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm 水抜き穴:φ10mm @300mm	<b>■見切縁</b>  N見切縁18 【品番:AMKEF0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm
<b>■見切コーナー</b>  N見切コーナー 【品番:AMC****】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm	<b>■出隅カバー</b>  S出隅カバー 【品番:ADS2F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm	<b>■出隅鋼板受け</b>  S出隅鋼板受け18 【品番:ADU1F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm	<b>■入隅50</b>  入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm
<b>■バック材</b>  CSバック材 【品番:ABK5Q0J3】 材質:EPDM 幅:11.5mm 厚み:13mm 長さ:2,000mm	<b>■段付バック材</b>  NS型段付バック材 【品番:ABK4Q0JL】 材質:発泡ポリエチレン 幅:13mm 長さ:385mm	<b>■ALC用アンカー</b> (現場調達品) 木胴縁取り付け用 外装リフォーム②RC・S造(ALC)編の 3-5 RC・S造(ALC) 金属(木)胴縁工法 各部材の施工をご参照ください。	<b>■ALC用ビス</b> (現場調達品) 木胴縁取り付け用 外装リフォーム②RC・S造(ALC)編の 3-5 RC・S造(ALC) 金属(木)胴縁工法 各部材の施工をご参照ください。

※各部材は、2022年3月時点のものです。最新のNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。