
















| 16～21mm厚品 EX | 工 法 | 下 地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|-----------------|------|------------|------|------|-------------|
| | 重ね張り | 木造 モルタル | 金具 | 横 | 縦胴縁@500mm以下 |

| 4) 主要部材一覧表 | | 1. 5尺×6尺 | |
|--|---|---|---|
| ■通気土台水切  <p>通気土台水切40 【品番:FTD49**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</p> | ■スターター  <p>横張り金具工法用スターター-A 【品番:FA150A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.8mm 長さ:3,030mm 備考:専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ:500mm以下</p> | ■一般部金具  <p>横張り用留付金具EX (エクセラード用) 【品番:JE555】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける</p> | ■左右接合部金具  <p>横張り用留付金具EX左右接合部用 (エクセラード用) 【品番:JEJ565】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用 専用ビス2本で留め付ける</p> |
| ■出隅部金具  <p>横張り用留付金具EX出隅用Ⅱ (エクセラード用) 【品番:JE552C】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける</p> | ■専用ビス (スターター・金具留付用)  <p>重ね張り工法用留付金具専用ねじ 【品番:JK1130】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×16mm</p> | ■専用釘 (モエン表面留め用)  <p>モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番:JK440】 材質:ステンレス サイズ:φ2.3mm×38mm</p> | ■専用ビス (胴縁留付用)  <p>木下地モルタル留め付け用ねじ 【品番:JKV1000】 材質:ステンレス サイズ:φ4.8mm×90mm</p> |
| ■ハットジョイナー  <p>ハットジョイナー10 【品番:FH1010R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:3,030mm 表面色:クリアレッド着色</p> | ■片ハットジョイナー  <p>片ハットジョイナー10 【品番:FHK1110R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアレッド着色</p> | ■スペーサー  <p>スペーサー05 【品番:FS1005】 高さ:50mm 長さ:1,200mm 材質:ポリプロピレン スペーサー05(ピースタイプ) 【品番:FSP1005】 高さ:45mm 長さ:1,000mm 材質:ポリプロピレン</p> | ■入隅50  <p>入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm</p> |
| ■開口額縁(上左右用)  <p>開口額縁18シーリングタイプ(上左右用) 【品番:JKB71**UY】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</p> | ■開口額縁(下用)  <p>開口額縁18シーリングタイプ(下用) 【品番:JKB71**S】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:2,000mm</p> | ■バックアップ材  <p>バックアップ材10 【品番:FB1010】 材質:発泡ポリエチレン 長さ:1,000mm</p> | |

※ 各部材は、2022年3月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

設計
外壁
リフォーム
標準
施工
方法

事前
調査
の
方法

外壁
リフォーム
標準
施工
方法

モエン
サイディング
重ね
張り
工法

モエン
サイディング
張り
替え
工法

センター
サイディング
重ね
張り
工法

設計
屋根
リフォーム

センター
ルーフ
重ね
葺き
工法

アルマ
重ね
葺き
工法

参考
資料