











14mm厚品 (M) (W)	工 法	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	釘	横	縦胴縁@500mm以下

2) 主要部材一覧表					
<b>■通気土台水切</b>  通気土台水切40 【品番:FTD49**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm	<b>■専用釘</b> (モエン留付用)  モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番:JKR***】 材質:ステンレス サイズ:φ2.5mm×43mm  モエン用釘(ステンレスリング釘) ポイントレス仕様【品番:JKT***】 材質:ステンレス サイズ:φ2.5mm×43mm	<b>■専用ビス</b> (胴縁留付用)  木下地モルタル留め付け用ねじ 【品番:JKV1000】 材質:ステンレス サイズ:φ4.8mm×90mm	<b>■ハットジョイナー</b>  ハットジョイナー03 【品番:FH1003R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:3,030mm 表面色:クリアーレッド着色		
<b>■片ハットジョイナー</b>  片ハットジョイナー03 【品番:FHK1103R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアーレッド着色	<b>■入隅50</b>  入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm	<b>■スペーサー</b>  スペーサー05 【品番:FS1005】 高さ:50mm 長さ:1,200mm 材質:ポリプロピレン スペーサー05(ピースタイプ) 【品番:FSP1005】 高さ:45mm 長さ:1,000mm 材質:ポリプロピレン	<b>■開口額縁(上左右用)</b>  開口額縁30シーリングタイプ(上左右用) 【品番:JKB73**UY】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm		
<b>■開口額縁(下用)</b>  開口額縁30シーリングタイプ(下用) 【品番:JKB73**S】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:2,000mm					

※ 各部材は、2022年3月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

設計  
外壁  
リフォーム

事前調査の方法

標準施工法  
外壁  
リフォーム

モエン  
サイディング  
重ね張り  
工法

モエン  
サイディング  
張り替え  
工法

センター  
サイディング  
重ね張り  
工法

設計  
屋根  
リフォーム

センター  
ルーフ  
重ね葺き  
工法

アルマ  
重ね葺き  
工法

参考資料