





センターサイディング	工 法	下 地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500mm以下

2) 主要部材一覧表			
■ 段付バッカー材  NS型段付バッカー材 【品番:ABK4Q0JL】 材質:発泡ポリエチレン 幅:13mm 長さ:385mm	■ バッカー材  CSバッカー材 【品番:ABK5Q0J3】 材質:EPDM 幅:11.5mm 厚み:10mm 長さ:2,000mm	■ 共板  共板フラット 【品番:ECL1F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 幅:1,000mm×長さ10m	■ アングル  アングル20×40 【品番:AAN1****】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm

※各部材は、2022年3月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。

設計
外壁
リフォーム

事前
調査
の方法

標準
施工
工法
外壁
リフォーム

モ
エ
ン
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
重
ね
張
り
工
法

モ
エ
ン
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
張
り
替
え
工
法

セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
重
ね
張
り
工
法

設計
屋根
リフォーム

セ
ン
タ
ー
ル
ー
フ
重
ね
葺
き
工
法

ア
ル
マ
重
ね
葺
き
工
法

参
考
資
料