












横暖ルーフα	工法	既存屋根材
	重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル

3) 主要付属部材一覧表		② 共通部材	
<b>■ 換気棟ジョイント</b>  <b>【品番:BKM3F051】</b> 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm	<b>■ 谷樋</b>  <b>【品番: BTD1F05*】</b> 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm	<b>■ 谷樋用吊り子</b>  <b>【品番: BTD2F00A】</b> 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm	<b>■ 壁水切60×55</b>  <b>【品番: BAM7F05*】</b> 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm
<b>■ 壁水切105×70</b>  <b>【品番: BAM3F05*】</b> 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm	<b>■ 雪止め(ウイング)</b>  ※先付けタイプ <b>【品番: BYE*Q0J*】</b> 材質: ステンレス 厚み: 1.2mm	<b>■ 雪止め(アングル)</b>  ※先付けタイプ <b>【品番: BYD4Q0JK】</b> 足・材質: ステンレス 厚み: 1.2mm	<b>■ 専用ビス(本体留付用)</b>  ステンレスドリルビス <b>【品番: JK1910】</b> 材質: ステンレス サイズ: φ4.4mm×55mm
<b>■ 共通捨て板</b>  <b>【品番: BYS2F00A】</b> 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm	<b>■ ケミカル面戸13×15</b>  両面テープ <b>【品番: BCMCQ10B】</b> 材質: EPDM 長さ: 2,000mm	<b>■ 捨て谷80</b>  <b>【品番: BSD1F05*】</b> 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm	

※各部材は、2022年3月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。

設計  
外壁  
リフォーム

事前調査の方法

標準施工法  
外壁  
リフォーム

モエンサイディング  
重ね張り工法

モエンサイディング  
張り替え工法

センターサイディング  
重ね張り工法

設計  
屋根  
リフォーム

センタールーフ  
重ね葺き工法

アルマ  
重ね葺き工法

参考資料