

14～21mm厚品

(M.W) (EX) (S)

工 法
重ね張り下 地
木造
モルタル

1) 適合部材リスト

外壁リフォーム用部材の選定には、下表をご参照ください。

仕 様	部材名称	モエンの厚み (mm)			
		14	16	18	21
■出隅部材					
ノンシーリング出隅	ノンシーリング出隅	×	○	×	×
	差し込み出隅 (16mm厚品用)	×	○	×	×
	差し込み出隅 (14mm厚品用)	○	×	×	×
■開口部材					
開口部材 スタンダードタイプ 鋼板製 ノンシーリングタイプ	開口部材スタンダードタイプ上用	○	○	×	×
	開口部材スタンダードタイプ下用	○	○	×	×
	開口部材スタンダードタイプ左右用	○	○	×	×
	同上コーナーキャップ※市販リベット必要	○	○	×	×
	開口部Lジョイナー	○	○	×	×
開口部材 デラックスタイプ アルミ製 ノンシーリングタイプ	開口部材デラックスタイプ上用	○	○	×	×
	開口部材デラックスタイプ左右下用	○	○	×	×
	開口部材デラックスタイプコーナー用	○	○	×	×
	開口部Lジョイナー	○	○	×	×
開口額縁 鋼板製 シーリングタイプ	開口額縁18シーリングタイプ上左右用	○	○	○	○
	開口額縁18シーリングタイプ下用	○	○	○	○
	開口額縁30シーリングタイプ上左右用	○	○	○	○
	開口額縁30シーリングタイプ下用	○	○	○	○
アルミ開口額縁 アルミ製 シーリング納めタイプ	アルミ開口額縁上用	○	○	○	○
	アルミ開口額縁下用	○	○	○	○
	アルミ開口額縁左右用	○	○	○	○
	アルミ開口額縁ジョイナー	○	○	○	○
	アルミ開口額縁接合セット	○	○	○	○
同質出隅仕様	同質出隅	○	○	○	○
	同質開口用水切部材	○	○	○	○
押出し飾縁45仕様 ※寒冷地域使用不可	押出し飾縁45	○	○	○	○
	開口飾縁18・45	○	○	○	○
	開口部Lジョイナー	○	○	○	○
■水切部材					
アジャスト水切	アジャスト水切	○	○	○	○
	アジャスト水切エンドキャップ	○	○	○	○
■見切り部材					
アジャスト見切縁	アジャスト見切縁	○	○	○	○

○:使用可、 ×:使用不可