




















センターサイディング		工 法	下 地	張り方向	木胴縁組
		重ね張り	窯業系サイディング 横張り 通気金具施工	横	縦胴縁 @500mm以下
2) 主要部材一覧表					
<div>■水切</div> <div></div> <div>水切34 【品番:AMZ7F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</div>	<div>■専用ビス(実部・表面)</div> <div></div> <div>ステンレスビス 【品番:JK1710】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×27mm</div>	<div>■専用ビス(部材用)</div> <div></div> <div>重ね張り工法用専用ねじ 【品番:JK1130】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×16mm</div>	<div>■スターター</div> <div></div> <div>ヨコ用スターター 【品番:AST2F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm</div>		
<div>■目地カバー</div> <div></div> <div>S目地カバー 【品番:AMJ1*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:本体厚みと同じ 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■目地受け</div> <div></div> <div>S目地鋼板受け18 【品番:AMU1F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■見切縁</div> <div></div> <div>S見切縁18 【品番:AMK1*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</div>	<div>■端部カバー</div> <div></div> <div>端部カバー 【品番:AMK7*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm 水抜き穴:φ10mm @300mm</div>		
<div>■出隅カバー</div> <div></div> <div>S出隅カバー 【品番:ADS2*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■出隅鋼板受け</div> <div></div> <div>S出隅鋼板受け18 【品番:ADU1F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■入隅50</div> <div></div> <div>入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm</div>	<div>■アングル</div> <div></div> <div>アングル20×40 【品番:AAN1****】 【品番:AAN8F***】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</div>		
<div>■通気見切縁</div> <div></div> <div>通気見切縁21 【品番:FTM21**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</div>	<div>■通気見切縁出隅</div> <div></div> <div>通気見切縁21出隅 【品番:FTM21**B】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm</div>	<div>■通気見切縁入隅</div> <div></div> <div>通気見切縁21入隅 【品番:FTM21**D】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm</div>	<div>■見切コーナー</div> <div></div> <div>S見切コーナー 【品番:AMC5*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm</div>		
<div>■共板</div> <div></div> <div>共板フラット 【品番:ECL1F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 幅:1,000mm×長さ10m</div>	<div>■開口額縁(上左右用)</div> <div></div> <div>開口額縁18シーリングタイプ(上左右用) 【品番:JKB71**UY】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm 備考:胴縁は18mm厚</div>	<div>■開口額縁(下用)</div> <div></div> <div>開口額縁18シーリングタイプ(下用) 【品番:JKB71**S】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:2,000mm 備考:胴縁は18mm厚</div>			

※各部材は、2025年1月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。