

横暖ルーフα


工法
重ね葺き

既存屋根材
セメント系新生瓦
アスファルトシングル

3) 主要付属部材一覧表


①横暖ルーフα専用部材

■けらば水切110



【品番: BKZ8F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■ケミカル面戸15×35




【品番: BCMBQ10B】
材質: EPDM
長さ: 2,000mm

3) 主要付属部材一覧表


②共通部材

■軒先唐草60




【品番: BNK2F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■セットバックスターター




【品番: BZS7F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■セットバックスターター28




【品番: BZS8F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm
備考: 新規野地板を重ね張りする場合に使用

■水切ゼロスターター




【品番: BZS3F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 1,820mm

■水切ゼロスターター25




【品番: BZS4F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 1,820mm
備考: 新規野地板を重ね張りする場合に使用

■けらば唐草60




【品番: BKK2F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■段付けらば唐草60




【品番: BKK4F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■けらば水切キャップ85 (左右)




【品番: BKCGF0** (左)】
【品番: BKCF0** (右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■けらば水切キャップ110 (左右)




【品番: BKCJF0** (左)】
【品番: BKCHF0** (右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■棟包み210




【品番: BMD3F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■隅棟捨て板




【品番: BSM5F00A】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■剣先210




※棟包み210用
【品番: BKE1F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■棟巴210L




【品番: BTEBF0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 500mm

■センター換気棟909




【品番: BKM2F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 909mm

■センター換気棟1818



【品番: BKM1F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 1,818mm

■換気棟エンドキャップ



【品番: BKM4F0**】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

※各部材は、2025年1月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。

設計
外壁
リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁
リフォーム

モエンサイディング
重ね張り工法

モエンサイディング
張り替え工法

センターサイディング
重ね張り工法

設計
屋根
リフォーム

センター
ルーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料