

モエン大壁工法 純正部材


使用部位	大壁目地処理部	
品名	モエン大壁工法専用弾性目地処理材 (フラット板大壁専用)	モエン大壁工法専用弾性目地処理材 (PREMO 専用)
形状	 ソフトクロス網目	 ソフトクロス網目
品番	JF900A	JF900A2
材質	弾性目地処理材：特殊ウレタン系、ソフトクロス：ポリエステル製特殊ネット	
梱包	弾性目地処理材(320ml)8本、ソフトクロス(25m巻)2巻	
備考	※目地処理材は、アイカ工業様より、塗装工事店様に販売しております。弊社からお客様への販売はいたしていません。 ※PREMOにはご使用できません(柄凹凸に追従できません)。 ※フラット板にはご使用できません。	

ソフトクロス(目地処理材同梱商品)

モエン大壁工法専用開発した目地処理部位の補強(外壁材の動き、躯体の動き)および緩衝のためのクロスです。

- ソフトクロスの縦方向と横方向で伸びやすさが異なります。
 - ・クロス張り作業時に、縮んで剥がれてくることはありません。
 - ・目地の動きに追従します。
- よれにくく、カールしにくいクロスです。
- 目地処理時に目地部分が盛り上がりにくいクロスです。

※市販の縦横編みガラス繊維製クロス、寒冷紗では代用できません。



弾性目地処理材





モエン大壁工法専用開発したニチハオリジナル素材「特殊ウレタン系」の特殊な目地処理材です。




- 肉痩せが小さく、追いパテ工事が不要です。
- 柔らかい材料で、目地の動きに追従します。
- 冬場(5~10℃)の施工でも、翌日塗装が可能です。
- 夏場の作業時間が十分に取れます。
- 上塗り塗材への密着性が安定しています。
- 塗装への成分にじみ出しが少なく塗料を汚しにくい材料です。(薄塗り塗装仕上げには適しません)
- 経年で固くなりにくい材料です。



一般的他素材弾性パテの性質

エポキシ系	固い材料であるため目地割れ、サイディングの割れを生じやすい。
アクリル系	肉痩せが大きい。低弾性の材料であるため目地割れを生じやすい。
変成シリコン系	養生日数などで上塗り塗材との密着性が大きく変わる。
ウレタン系	施工条件によって硬化性が大きく変わる。経年で固くなりやすい。

使用部位	出隅部	左右接合部		シーリング部
品名	出隅部留め形納め専用片ハットジョイナー	フッ素樹脂コートハットジョイナー		モエン大壁工法専用シーリング
		ハットジョイナー 05	片ハットジョイナー 05	
形状 寸法	 φ=3030mm	 φ=3030mm	 φ=2000mm	
品番	FHT1007	FH1005R	FHK1105R	FC700AC
標準価格(税抜)	1,050円/本	980円/本	620円/本	1,900円/本
梱包	10本/梱	10本/梱	10本/梱	シーリング(320ml)、プライマー・刷毛
材質	フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板	フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板		1成分形オウレタン系
備考	出隅部留め形納め専用 ※モエン大壁工法以外にはご使用できません。	縦張り金具工法・縦張り通気金具工法用・釘打施工用		※上塗り塗材との密着性に優れたシーリング材です。他素材のシーリングはご使用できません。

使用部位	留め付け部		切削部補修
品名	モエン用釘(無塗装品)		モエンシーラー
形状	先端27°仕様  φ 2.5 × 43mm	ポイントレス仕様  φ 2.5 × 43mm	 200ml
品番	JKR640	JKT640	JF1403
標準価格(税抜)	5,300円/箱	5,300円/箱	2,500円/缶
梱包	550本/箱(24箱/梱)	550本/箱(24箱/梱)	10缶/梱(刷毛付き)
材質	ステンレスリング釘		特殊アクリル樹脂系
備考	手打ち施工用	エア釘打ち機用	サイディングの現場面取り加工部分に使用

※同質出隅柱、弾性目地処理材、シーリング材、ハットジョイナー類、釘、切削部補修材(モエンシーラー)は、必ず純正品をお使いください。

・誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。