


■モエン金属胴縁工法アンカー・ビス[指定品]

アンカー・ビスの選定には、躯体への必要埋込み深さにモルタルや胴縁の厚さを陸調整分を考慮してください。

〔RC造用〕アンカー		メーカー名	サンコーテクノ株式会社						
		品名	オールアンカー Cタイプ						
		適応種類	取付物厚さ※	品番	ねじの呼び (外径)	ドリル径	穴あけ深さ	必要埋込み 深さ	締め付け トルク
			5mm以下	C-850	M8	8.5mm	50mm	35mm 取付物厚さを 除く	12N・m
			15mm以下	C-860			60mm		
25mm以下	C-870		70mm						
45mm以下	C-890	90mm							

※取付物厚さ：モルタル厚み・不陸調整・胴縁厚の合計

〔RC造用〕ビス		メーカー名	サンコーテクノ株式会社						
		品名	プレスアンカー ハードエッジドライブ プレスアンカー PHVタイプ						
		適応種類 (PHV)	取付物厚さ※	品番	ねじの呼び	ドリル径	穴あけ深さ	必要埋込み 深さ	使用ビット
			5mm以下	PHV-6×45	6	5.3mm	55mm	40mm 取付物厚さを 除く	六角ビット
20mm以下	PHV-6×60		70mm						
30mm以下	PHV-6×70	80mm							

※取付物厚さ：モルタル厚み・不陸調整・胴縁厚の合計

〔S造(ALC厚100mm)用〕 アンカー		メーカー名	サンコーテクノ株式会社			
		品名	ITハンガー ITL-Wタイプ(めねじ)			
		適応種類	ALC パネル厚	品番	ねじの呼び	ドリル径
		100mm	ITL-1010W	M10	17.0mm	15~20N・m
別途調達品	金属胴縁用ボルト：六角穴付きボルト(長さ25~30mm)、平ワッシャー 木胴縁用ボルト：六角ボルト(長さ50mm程度)、平ワッシャー					

〔S造(ALC厚100mm)用〕 アンカー(代替品)		メーカー名	サンコーテクノ株式会社				
		品名	エーエルシーアンカー AXタイプ				
		適応種類	ALC パネル厚	品番	ねじの呼び	ドリル径	穴あけ深さ
		100mm	AX-M10	M10	16.5mm	80mm	10回転
別途調達品	締め付け用ボルト：六角(穴付き)ボルト(長さ30mm、ステンレス製不可) 金属胴縁用ボルト：六角穴付きボルト(長さ25~30mm)、平ワッシャー 木胴縁用ボルト：六角ボルト(長さ50mm程度)、平ワッシャー						

※ALC100mmパネル圧縮強度4N/mm²

〔S造(ALC厚100mm)用〕 ビス		メーカー名	サンコーテクノ株式会社					
		品名	ALCドライブ ALDタイプ					
		適応種類	使用部位	品番	呼び径	首下長さ	必要埋込み 深さ	締め付け トルク
		一般部	ALD-675P	6	75mm	60mm	2~3N・m	No.2
		出隅部	ALD-640P		40mm	30mm		

※ALC100mmパネル圧縮強度4N/mm²

リフォームスクリュー		メーカー名	サンコーテクノ株式会社				
		品名	ALCドライブ ALDタイプ				
		適応種類	使用部位	品番	呼び径	首下長さ	必要埋込み 深さ
		一般部	ALC8×95	8	95mm	65mm	No.3
		出隅部					

※ALC100mmパネル圧縮強度4N/mm²

アンカー・ビスの部材・施工など、技術的なお問い合わせ先

サンコーテクノ株式会社 お客様相談窓口 TEL:0120-350-514

※詳しい情報については、最新の「設計施工資料集 外装リフォーム②RC・S造(ALC)編」をご参照ください。

●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。